

Instrukcja Techniczna

NATURAL LATEX

Produkt:

Wodna dyspersja lateks modyfikowany. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie:

Klej polecany do sklejanego naturalnego korka, skóry przy produkcji cholewek i wklejania materiałów wyściółkowych, sklejanego elementów z filcu, pianki PU, kartonu.

Stosowany jako klej 1-składnikowy szybko wiążący.

Specyfikacja:

Kolor:	mleczno-biały
Gęstość w 20°C:	0,947 g/ml
Sucha masa:	60 %
Wartość pH:	~10
Temperatura robocza:	temperatura pokojowa, powyżej 16°C
Rozcieńczanie:	woda demineralizowana lub destylowana przedział: 5-10 %
Mycia narzędzi:	woda
Przechowywanie:	w suchym i chłodnym miejscu przez 12 miesięcy Chronić przed zamarznięciem – klej wodny, w razie zamrożenia ulega nieodwracalnemu zniszczeniu.

Wskazówki użycia:

Przygotowanie powierzchni stosowanie do użytych materiałów, nakładanie na 1 lub obie powierzchnie. Łączenie w czasie otwartym max 15 min. po krótkim wstępnym podsuszeniu w zależności od grubości nałożonej warstwy i porowatości oraz chłonności powierzchni.

Przy nakładaniu 1-stronnym łączyć niezwłocznie lub po krótszym czasie schnięcia.
